Технический лист



Ондутис SMART R70 (В)

Пароизоляция для кровли и стен с интегрированной монтажной лентой

Описание:

Ондутис SMART R70 (B) - это нетканое плотно из полипропилена, ламинированное защитной пленкой с монтажной лентой, нанесенной вдоль одного края материала.

- защищает теплоизоляцию от увлажнения парами изнутри здания
- защищает конструкцию кровли от образования конденсата

Область применения:

Основное применение - в качестве пароизоляции в утепленных стенах, кровлях и перекрытиях для защиты от проникновения влаги из отапливаемых помещений в зимний период.

Может использоваться в межкомнатных перегородках.

Монтажная лента обеспечивает герметичное соединение полотен материала между собой. В местах примыканий материала к стенам, потолкам, полам или проходным элементам необходимо обеспечить герметичное соединение при помощи монтажной ленты Ондутис ВL.

Не может применяться для защиты строительных конструкций с внешней стороны здания.

Технические характеристики:

1 cann teente aupuntephetinan.	
Площадь материала в рулоне, м2	75
Масса, м2/г	70±10%
Толщина, мм	0,15-0,22
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, вдоль/поперек, Н, не менее	110/80
Паропроницаемость, г/м2*24 часа, не более	10
Водоупорность водного столба, мм, не менее	1000
Температурный диапазон применения, °C	-40 +80

Примечания:

Ондутис SMART R70 (В) препятствует увлажнению утеплителя и элементов конструкции, грибковому заражению деревянных конструкций и коррозии металлических деталей.

Нормализует тепло-влажностный режим работы конструкции, уменьшает тепловые потери. Экологически безопасен, не подвержен бактериальному разложению.

Материал имеет все необходимые сертификаты.

